



Umrüstbestätigung für Reifenumrüstungen (URB - 37)
KAWASAKI Kraftradmodell EN 500 (EN 500 C, EN 500 A)

Die Firma Kawasaki Motors Europe N.V., Niederlassung Deutschland, Max-Planck-Str. 26, 61381 Friedrichsdorf, als Generalimporteur für Kawasaki-Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen.

Die aufgeführten Reifen dürfen nur in den angegebenen Paarungen verwendet werden.

Stand: September 2002

Fz.-Typ ABE-Nr. EG-BE-Nr.	Handelsbezeichnung	Standardbereifung lt. ABE / EG-BE oder Nachtrag		zul. Alternativbereifung Reifenherst. / Größe / Typ		Bem.
		vorne	hinten	vorne	hinten	
EN 500 C ABE-Nr. H 303 (bis einschl. Modelljahr 1999)	EN 500	100/90 - 19 57 S	140/90 - 15M/C 70 S	100/90 - 19 57H Pirelli MT66 TL *	140/90 - 15 M/C 70H Pirelli MT66 TL	FP *
		ABE-Ausführung ohne Herstellerbindung für 25 kW-Version	ABE-Ausführung ohne Herstellerbindung für 25 kW-Version	100/90 - 19 57H Metzeler Marathon Front TL *	140/90 B15 M/C 70H Metzeler ME 88 TL	FP *
				100/90 - 19 57S Bridgestone Exedra G701 TT	140/90 - 15 M/C 70S Bridgestone Exedra G702 TT	FP
				100/90 - 19 57S Dunlop D404F TT	140/90 - 15 M/C 70S Dunlop D404 TT	FP
				100/90-19 M/C 57H TL Metzeler ME 880 Front *	140/90 B15 M/C 70H TL Metzeler ME 880 *	FP *
			100/90-19M/C 57H TL/TT Michelin Commander	140/90-15M/C 76H TL/TT Michelin Commander	FP *	
EN 500 A (Variante C) EG-BE-Nr. e1-92/61-00073/00 (ab Modelljahr 2000)	EN 500	100/90 - 19 57S	140/90 - 15 M/C 70S	100/90 - 19 57H Pirelli MT66 TL *	140/90 - 15 M/C 70H Pirelli MT66 TL	RB *
		Bridgestone Exedra G701 TT	Bridgestone Exedra G702 TT	100/90 - 19 57H Metzeler Marathon Front TL *	140/90 B15 M/C 70H Metzeler ME 88 TL	RB *
		Dunlop D404F TT	Dunlop D404 TT	100/90-19 M/C 57H TL Metzeler ME 880 Front	140/90 B15 M/C 70H TL Metzeler ME 880	RB *
		EG-Ausführung mit Herstellerbindung für alle Versionen	EG-Ausführung mit Herstellerbindung für alle Versionen	100/90-19M/C 57H TL/TT Michelin Commander	140/90-15M/C 76H TL/TT Michelin Commander	RB *

- * Diese Reifen dürfen nur mit Schlauch verwendet werden.
 FP Reifenbindung nur für die ungedrosselte Fahrzeugversion (34 kW-Version)
 RB Reifenbindung für alle Versionen (25 kW und 34 kW-Versionen)

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. Kawasaki Motors Europe N.V., Niederlassung Deutschland in Verbindung mit dem Fahrzeughersteller der Fa. Kawasaki Heavy Industries, Japan, geprüft und freigegeben. Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung. Diese Reifen tragen ein ECE- oder EG-Prüfzeichen sowie die Angabe von Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskategorie.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19/2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs im Sinne des § 29(3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE bzw. EG-BE aufgeführt sind.

Eine Anbauabnahme und Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.
 Diese Bescheinigung ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzulegen.
 Dies gilt nicht, wenn der Fahrzeugschein einen entsprechenden freiwilligen Eintrag der jeweiligen Reifenpaarung enthält.

Gültig als Original nur mit farbigem Kawasaki - Logo oder als bestätigte Kopie

Friedrichsdorf, den 03.09.2002

Hiermit bestätige ich als Kawasaki-Vertragshändler oder Reifenhändler die Übereinstimmung der vorliegenden Kopie mit dem Original.


KAWASAKI MOTORS EUROPE N.V.
 Niederlassung Deutschland
 Max-Planck-Straße 26 • 61381 Friedrichsdorf
 Tel.: 06172 734-0 • Fax: 06172 734-160

H. Uffemann
 Teamleiter Technischer Dienst

(Originalstempel / Unterschrift)