


Umrüstbestätigung für Reifenumrüstungen (URB - 37)
KAWASAKI Kraftradmodell EN 500 (EN 500 C, EN 500 A)

Die Firma Kawasaki Motors Europe N.V., Niederlassung Deutschland, Max-Planck-Str. 26, 61381 Friedrichsdorf, als Generalimporteur für Kawasaki-Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen.

Die aufgeführten Reifen dürfen **nur in den angegebenen Paarungen** verwendet werden.

Stand: September 2002

Fz.-Typ ABE-Nr. EG-BE-Nr.	Handelsbezeichnung	Standardbereifung lt. ABE / EG-BE oder Nachtrag		zul. Alternativbereifung Reifenherst. / Größe / Typ		Bem.
		vorne	hinten	vorne	hinten	
EN 500 C ABE-Nr. H 303 (bis einschl. Modelljahr 1999)	EN 500	100/90 - 19 57 S ABE-Ausführung ohne Herstellerbindung für 25 kW-Version	140/90 - 15M/C 70 S ABE-Ausführung ohne Herstellerbindung für 25 kW-Version	100/90 - 19 57H Pirelli MT66 TL * 100/90 - 19 57H Metzeler Marathon Front TL * 100/90 - 19 57S Bridgestone Exedra G701 TT 100/90 - 19 57S Dunlop D404F TT 100/90-19 M/C 57H TL Metzeler ME 880 Front * 100/90-19M/C 57H TL/TT Michelin Commander	140/90 - 15 M/C 70H Pirelli MT66 TL 140/90 B15 M/C 70H Metzeler ME 88 TL 140/90 - 15 M/C 70S Bridgestone Exedra G702 TT 140/90 - 15 M/C 70S Dunlop D404 TT 140/90 B15 M/C 70H TL Metzeler ME 880 * 140/90-15M/C 76H TL/TT Michelin Commander	FP * FP * FP FP * FP *
EN 500 A (Variante C) EG-BE-Nr. e1-92/61- 00073/00 (ab Modelljahr 2000)	EN 500	100/90 - 19 57S Bridgestone Exedra G701 TT Dunlop D404F TT EG-Ausführung mit Herstellerbindung für alle Versionen	140/90 - 15 M/C 70S Bridgestone Exedra G702 TT Dunlop D404 TT EG-Ausführung mit Herstellerbindung für alle Versionen	100/90 - 19 57H Pirelli MT66 TL * 100/90 - 19 57H Metzeler Marathon Front TL * 100/90-19 M/C 57H TL Metzeler ME 880 Front 100/90-19M/C 57H TL/TT Michelin Commander	140/90 - 15 M/C 70H Pirelli MT66 TL 140/90 B15 M/C 70H Metzeler ME 88 TL 140/90 B15 M/C 70H TL Metzeler ME 880 140/90-15M/C 76H TL/TT Michelin Commander	RB * RB * RB * RB *

* Diese Reifen dürfen nur mit Schlauch verwendet werden.

FP Reifenbindung nur für die ungedrosselte Fahrzeugversion (34 kW-Version)

RB Reifenbindung für alle Versionen (25 kW und 34 kW-Versionen)

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. Kawasaki Motors Europe N.V., Niederlassung Deutschland in Verbindung mit dem Fahrzeughersteller der Fa. Kawasaki Heavy Industries, Japan, geprüft und freigegeben. Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung. Diese Reifen tragen ein ECE- oder EG-Prüfzeichen sowie die Angabe von Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskategorie.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19/2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs im Sinne des § 29(3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE bzw. EG-BE aufgeführt sind.

Eine Anbauabnahme und Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Diese Bescheinigung ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzulegen.

Dies gilt nicht, wenn der Fahrzeugschein einen entsprechenden freiwilligen Eintrag der jeweiligen Reifenpaarung enthält.

Gültig als Original nur mit farbigem Kawasaki - Logo oder als bestätigte Kopie

Friedrichsdorf, den 03.09.2002

KAWASAKI MOTORS EUROPE N.V.
Niederlassung Deutschland
Max-Planck-Straße 26 • 61381 Friedrichsdorf
Tel.: 06172 734-0 • Fax: 06172 734-160

H. Uffelmann
Teamleiter Technischer Dienst

Hiermit bestätige ich als Kawasaki-Vertragshändler oder Reifenhändler die Übereinstimmung der vorliegenden Kopie mit dem Original.

MICHELIN REIFENWÄRKE KGaA
PRODUKTTECHNIK
MICHELINSTR. 4 POSTFACH 210951
D-76185 KARLSRUHE D-76159 KARLSRUHE

(Originalstempel und Unterschrift)